

eurolite®

Floorstands



Bestimmungsgemäße Verwendung



ACHTUNG!

Die maximal zulässige Belastung darf nicht überschritten werden!



ACHTUNG!

Der Schwerpunkt der Last muss immer mittig angebracht werden!

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät nicht berührt oder umgestoßen werden kann. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montagefläche mindestens die 10-fache Punktbelastung des Eigengewichtes des Geräts aushalten kann.



ACHTUNG!

Montieren Sie den Scheinwerfer über die Schraube. Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf dem Scheinwerfer
Achten Sie darauf, dass das Gerät sicher befestigt wird.



Das Gerät darf nur auf den Boden gestellt werden.

Technische Daten

	5900698A/B FS-1	5900698D/E FS-2	5900698G/H FS-3
Max. Last WLL (2-fach):	20 kg	30 kg	50 kg
Max. Last BGV C1 (4-fach):	10 kg	15 kg	25 kg
Montageplatte:	Stärke 2 mm	Stärke 3 mm	Stärke 4 mm
Schraube:	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm
Maße (LxBxH):	215 x 215 x 45 mm	215 x 215 x 45 mm	300 x 300 x 50 mm
Gewicht:	0,15 kg	0,2 kg	0,5 kg

eurolite®

Floorstands



Operating determinations



CAUTION!
The maximum load must never be exceeded!



CAUTION!
The load must always be installed in the centre of gravity!

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. Please make sure that the unit cannot be touched or bumped. You endanger your own and the safety of others!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's weight.



CAUTION!
Install the spot via the screw.
Follow the instructions mentioned at the spot.
Make sure that the device is fixed properly!



The floorstand must be placed directly on the floor.

Technical specifications

	5900698A/B FS-1	5900698D/E FS-2	5900698G/H FS-3
Max. load WLL (2-fold):	20 kg	30 kg	50 kg
Max. load BGV C1 (4-fold):	10 kg	15 kg	25 kg
Mounting plate:	Thickness 2 mm	Thickness 3 mm	Thickness 4 mm
Bolt:	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm	M10 x 25 mm
Dimensions (LxWxH):	215 x 215 x 45 mm	215 x 215 x 45 mm	300 x 300 x 50 mm
Weight:	0.15 kg	0.2 kg	0.5 kg